

## OL

Dodał Administrator  
środa, 06 styczeń 2010 14:26

---

### OL - wykaz uporządkowany

|       |         |                   |         |
|-------|---------|-------------------|---------|
| HTML  | XHTML   | Internet Explorer | Firefox |
| Opera | Chrome  |                   |         |
| 2.0-5 | 1.0-1.1 | 1.0               | 1.0     |
| 2.1   | 2       |                   |         |

Polecenie stanowi szkielet wykazu uporządkowanego.

Przykład: `<ol>`

```
<li>Kawa</li>
```

```
<li>Herbata</li>
```

```
<li>Kakao</li>
```

```
</ol>
```

1. Kawa
2. Herbata
3. Kakao

#### Atrybuty wykazu uporządkowanego:

- Specyficzne atrybuty
- compact - zmniejszenie odstępu między liniami (niewymagany, przestarzały, zaniechany w XHTML 1.1); niewspierany w HTML 5
- reversed (HTML 5) - wprowadza odwrócony porządek, np. *3,2,1*. Wartość: *reversed* lub *reversed="reversed"*.
- start - początkowa wartość pierwszej pozycji, wyrażona liczbą (niewymagany, przestarzały, zaniechany w XHTML 1.1, ponownie działa w HTML 5)
- type - określa styl punktowania wykazu, jak liczby arabskie, małe i wielkie liczby rzymskie i litery (niewymagany, przestarzały, zaniechany w XHTML 1.1, ponownie działa w HTML 5)
- Atrybuty standardowe - [więcej informacji](#)
- Atrybuty zdarzeń - [więcej informacji](#)

**Znacznik zamykający:** wymagany

**Wyświetlanie:** blokowy

**Może być zawarty wewnątrz innych elementów:** blockquote, body, button, dd, del, div, fieldset, form, ins, li, map, noscript, object, td, th

**Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:** li

---

Więcej o wykazach: [Wykazy](#) Porównawcza tabela znaczników - [Więcej&hellip;](#)