

INS - wstawiony tekst

HTML	XHTML	Internet Explorer	Firefox
Opera	Chrome		
4.x-5	1.0-1.1	4.0	1.0
4.0	2		

Polecenie definiuje wstawiony tekst, pokazując zmiany w dokumencie (aktualizację fragmentu).

(INS - insert)

Przykład:

<ins>To jest wstawiony fragment tekstu**</ins>**

To jest wstawiony fragment tekstu

Atrybuty wstawionego tekstu:

- Specyficzne atrybuty
- `datetime="dataczas"` - określa datę zmiany, według schematu YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD, czyli year-month-dayhours:minutes:secondsTimeZoneDescription (niewymagany).
- `cite="adres URL"` - wskazuje źródło internetowe podające przyczynę wstawienia tekstu (niewymagany).
- Atrybuty standardowe - [więcej informacji](#)
- Atrybuty zdarzeń - [więcej informacji](#)

Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: liniowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, blockquote, body, button, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, map, noscript, object, p, q, rb, rt, samp, small, span, strong, sub, sup, td, th, tt, var

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, blockquote, br, button, cite, code, del, dfn, div, dl, em, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, img, input, ins, kbd, label, map, noscript, object, ol, p, pre, q, ruby, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, table, textarea, tt, ul, var

Więcej o czcionkach: [Czcionki](#) Porównawcza tabela znaczników - [Więcej…](#)